

Profoto B10X

Descripción general

Número de producto 330195

Destello

| | |
|-----------------------------------|---|
| energía máxima | 250 W |
| Rango de energía | 10 pasos (0,25-250 W) |
| Incrementos de control de energía | 0,1 pasos |
| tiempo de reciclaje | 0,05-1,3 segundos |
| Estabilidad energética | 0,2 pasos |
| Modos de flash | Normal o congelar |
| Duración del destello t0.1 | Modo normal: 1/400 s (250 Ws) - 1/4.900 s (0,5 Ws) Modo congelado: 1/400 s (250 Ws) - 1/14.000 s (0,5 Ws) |
| Duración del destello t0,5 | Modo normal: 1/1.300 s (250 Ws) - 1/7.000 s (0,5 Ws) Modo congelado: 1/1300 s (250 Ws) - 1/42.000 s (0,5 Ws) |
| Temperatura del color | No data |
| Parada F a 2 m / 100 ISO | 22,7 con reflector OCF Magnum 11,9 sin reflector |
| Ángulo de haz | No data |
| Ángulo de campo | No data |

Luz continua

| | |
|--|--|
| Tipo de lámpara | CONDUJO |
| Flujo luminoso máximo (lúmenes) | 3.200 lúmenes |
| Iluminancia máxima a 1 metro (lux) | 10.000 lux con reflector OCF Magnum 1.100 lux sin reflector |
| Rango de atenuación | 100-10 % |
| Temperatura del color | Ajustable 3000-6500K (±500K) |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 90-96 |
| Ángulo de haz | No data |
| Ángulo de campo | No data |

Conectividad inalámbrica

| | |
|--|---|
| Conectividad incorporada | Profoto AirX |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Funciones aéreas admitidas | Sincronización, TTL, HSS y control remoto |
| Número de canales de aire | 100 (1-100) |
| Número de grupos por Canal de Aire | 6, (operación TTL: 3 (AC), operación manual: 3 (DF)) |
| Rango de funcionamiento inalámbrico | 0,5-100 m (1,5-330 pies) con controles remotos Profoto* 0,1-30 m (0,3-90 pies) con dispositivos Bluetooth *en condiciones óptimas hasta 300 m (1000 pies) |
| Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth | Cámara Profoto y control Profoto |

Conectores

| | |
|-------------|-------|
| Sincronizar | No |
| Otro | USB-C |

Alimentación

| | |
|-------------------------------|---|
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio para B10 |
| Capacidad de la batería | Hasta 400 flashes a máxima potencia. Hasta 75 min de luz continua completa |
| Cargador de batería | Cargador de batería 3A |
| Tiempo de carga de la batería | 1,5 horas |

Otro

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Actualización de firmware | a través de USB-C o Bluetooth |
| Fotocélula/esclavo IR | Sí |
| Adaptador de soporte | Sí (desmontable) |
| Soporte para paraguas | Sí (en adaptador de soporte) |

Temperatura de operacion +10 C a +35 C (-10 C a +50 C con rendimiento reducido)

Temperatura de almacenamiento Almacenar en condiciones interiores normales.

Mediciones

Ancho 11 cm/4,3 pulgadas

Longitud 17,5 cm/6,9 pulgadas

Altura 10 cm/3,9 pulgadas

Peso 1,5 kg / 3,3 lbs (incluye batería y adaptador de soporte)

Profoto B10X Duo Kit

Descripción general

Número de producto 330195

Destello

| | |
|-----------------------------------|---|
| energía máxima | 250 W |
| Rango de energía | 10 pasos (0,25-250 W) |
| Incrementos de control de energía | 0,1 pasos |
| tiempo de reciclaje | 0,05-1,3 segundos |
| Estabilidad energética | 0,2 pasos |
| Modos de flash | Normal o congelar |
| Duración del destello t0,1 | Modo normal: 1/400 s (250 Ws) - 1/4.900 s (0,5 Ws) Modo congelado: 1/400 s (250 Ws) - 1/14.000 s (0,5 Ws) |
| Duración del destello t0,5 | Modo normal: 1/1.300 s (250 Ws) - 1/7.000 s (0,5 Ws) Modo congelado: 1/1300 s (250 Ws) - 1/42.000 s (0,5 Ws) |
| Temperatura del color | No data |
| Parada F a 2 m / 100 ISO | 22,7 con reflector OCF Magnum 11,9 sin reflector |
| Ángulo de haz | No data |
| Ángulo de campo | No data |

Luz continua

| | |
|--|--|
| Tipo de lámpara | CONDUJO |
| Flujo luminoso máximo (lúmenes) | 3.200 lúmenes |
| Iluminancia máxima a 1 metro (lux) | 10.000 lux con reflector OCF Magnum 1.100 lux sin reflector |
| Rango de atenuación | 100-10 % |
| Temperatura del color | Ajustable 3000-6500K (±500K) |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 90-96 |
| Ángulo de haz | No data |
| Ángulo de campo | No data |

Conectividad inalámbrica

| | |
|--|---|
| Conectividad incorporada | Profoto AirX |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Funciones aéreas admitidas | Sincronización, TTL, HSS y control remoto |
| Número de canales de aire | 100 (1-100) |
| Número de grupos por Canal de Aire | 6, (operación TTL: 3 (AC), operación manual: 3 (DF)) |
| Rango de funcionamiento inalámbrico | 0,5-100 m (1,5-330 pies) con controles remotos Profoto* 0,1-30 m (0,3-90 pies) con dispositivos Bluetooth *en condiciones óptimas hasta 300 m (1000 pies) |
| Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth | Cámara Profoto y control Profoto |

Conectores

| | |
|-------------|-------|
| Sincronizar | No |
| Otro | USB-C |

Alimentación

| | |
|-------------------------------|---|
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio para B10 |
| Capacidad de la batería | Hasta 400 flashes a máxima potencia. Hasta 75 min de luz continua completa |
| Cargador de batería | Cargador de batería 3A |
| Tiempo de carga de la batería | 1,5 horas |

Otro

| | |
|-------------------------------|--|
| Actualización de firmware | a través de USB-C o Bluetooth |
| Fotocélula/esclavo IR | Sí |
| Adaptador de soporte | Sí (desmontable) |
| Soporte para paraguas | Sí (en adaptador de soporte) |
| Temperatura de operación | +10 C a +35 C (-10 C a +50 C con rendimiento reducido) |
| Temperatura de almacenamiento | Almacenar en condiciones interiores normales. |

Mediciones

| | |
|----------|---|
| Ancho | 11 cm/4,3 pulgadas |
| Longitud | 17,5 cm/6,9 pulgadas |
| Altura | 10 cm/3,9 pulgadas |
| Peso | 1,5 kg / 3,3 lbs (incluye batería y adaptador de soporte) |

Profoto B10X Plus Duo Kit

Descripción general

Número de producto 330196

Destello

| | |
|-----------------------------------|--|
| energía máxima | 500 W |
| Rango de energía | 10 pasos (0,5-500 Ws) |
| Incrementos de control de energía | 0,1 pasos |
| tiempo de reciclaje | 0,05-2,2 segundos |
| Estabilidad energética | 0,2 pasos |
| Modos de flash | Normal o congelar |
| Duración del destello t0.1 | Modo normal: 1/390 s (500 Ws) - 1/4.100 s (1 Ws) Modo congelado: 1/390 s (500 Ws) - 1/14.000 s (1 Ws) |
| Duración del destello t0,5 | Modo normal: 1/1.200 s (500 Ws) - 1/6.000 s (1 Ws) Modo congelado: 1/1.200 s (250 Ws) - 1/35.000 s (1 Ws) |
| Temperatura del color | No data |
| Parada F a 2 m / 100 ISO | 32,7 con reflector OCF Magnum 16,7 sin reflector |
| Ángulo de haz | No data |
| Ángulo de campo | No data |

Luz continua

| | |
|--|--|
| Tipo de lámpara | CONDUJO |
| Flujo luminoso máximo (lúmenes) | 3.200 lúmenes |
| Iluminancia máxima a 1 metro (lux) | 10.000 lux con reflector OCF Magnum 1.100 lux sin reflector |
| Rango de atenuación | 100-10% |
| Temperatura del color | Ajustable 3000-6500 K (+-500 K) |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 90-96 |
| Ángulo de haz | No data |
| Ángulo de campo | No data |

Conectividad inalámbrica

| | |
|--|---|
| Conectividad incorporada | Profoto Air-X |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Funciones aéreas admitidas | Sincronización, TTL, HSS y control remoto |
| Número de canales de aire | 100 (1-100) |
| Número de grupos por Canal de Aire | 6, (operación TTL: 3 (AC), operación manual: 3 (DF)) |
| Rango de operación | 0,5-100 m (1,5-330 pies) con controles remotos Profoto* 0,1-30 m (0,3-90 pies) con dispositivos Bluetooth *en condiciones óptimas hasta 300 m (1000 pies) |
| Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth | Cámara Profoto y control Profoto |

Conectores

| | |
|-------------|-------|
| Sincronizar | No |
| Otro | USB-C |

Alimentación

| | |
|-----------------------------------|--|
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio para B10 |
| Capacidad de la batería | Hasta 200 destellos a máxima potencia Hasta 75 minutos de luz continua completa |
| Cargador de batería | Cargador de batería 3A |
| Tiempo de carga de la batería | 1,5 horas |
| Fuente de alimentación de entrada | Batería de iones de litio para B10 |

Otro

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Actualización de firmware | a través de USB-C o Bluetooth |
| Fotocélula/esclavo IR | Sí |
| Adaptador de soporte | Sí (desmontable) |
| Soporte para paraguas | Sí (en adaptador de soporte) |

Temperatura de operacion +10 C a +35 C (-10 C a +50 C con rendimiento reducido)

Temperatura de almacenamiento Almacenar en condiciones interiores normales.

Mediciones

Ancho 11 cm/4,3 pulgadas

Longitud 23,5 cm/9,3 pulgadas

Altura 10 cm/3,9 pulgadas

Peso 1,9 kg / 4,2 lbs (incluye batería y adaptador de soporte)

Profoto B10X Plus

Descripción general

Número de producto 330196

Destello

| | |
|-----------------------------------|--|
| energía máxima | 500 W |
| Rango de energía | 10 pasos (0,5-500 Ws) |
| Incrementos de control de energía | 0,1 pasos |
| tiempo de reciclaje | 0,05-2,2 segundos |
| Estabilidad energética | 0,2 pasos |
| Modos de flash | Normal o congelar |
| Duración del destello t0.1 | Modo normal: 1/390 s (500 Ws) - 1/4.100 s (1 Ws) Modo congelado: 1/390 s (500 Ws) - 1/14.000 s (1 Ws) |
| Duración del destello t0.5 | Modo normal: 1/1.200 s (500 Ws) - 1/6.000 s (1 Ws) Modo congelado: 1/1.200 s (250 Ws) - 1/35.000 s (1 Ws) |
| Temperatura del color | No data |
| Parada F a 2 m / 100 ISO | 32,7 con reflector OCF Magnum 16,7 sin reflector |
| Ángulo de haz | No data |
| Ángulo de campo | No data |

Luz continua

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo de lámpara | CONDUJO |
| Flujo luminoso máximo (lúmenes) | 3.200 lúmenes |
| Iluminancia máxima a 1 metro (lux) | 10.000 lux con reflector OCF Magnum 1.100 lux sin reflector |
| Rango de atenuación | 100-10% |
| Temperatura del color | Ajustable 3000-6500 K (+-500 K) |

| | |
|--|---------|
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 90-96 |
| Ángulo de haz | No data |
| Ángulo de campo | No data |

Conectividad inalámbrica

| | |
|--|---|
| Conectividad incorporada | Profoto Air-X |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Funciones aéreas admitidas | Sincronización, TTL, HSS y control remoto |
| Número de canales de aire | 100 (1-100) |
| Número de grupos por Canal de Aire | 6, (operación TTL: 3 (AC), operación manual: 3 (DF)) |
| Rango de operación | 0,5-100 m (1,5-330 pies) con controles remotos Profoto* 0,1-30 m (0,3-90 pies) con dispositivos Bluetooth *en condiciones óptimas hasta 300 m (1000 pies) |
| Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth | Cámara Profoto y control Profoto |

Conectores

| | |
|-------------|-------|
| Sincronizar | No |
| Otro | USB-C |

Alimentación

| | |
|-------------------------------|--|
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio para B10 |
| Capacidad de la batería | Hasta 200 destellos a máxima potencia Hasta 75 minutos de luz continua completa |
| Cargador de batería | Cargador de batería 3A |
| Tiempo de carga de la batería | 1,5 horas |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fuente de alimentación de entrada | Batería de iones de litio para B10 |
|-----------------------------------|------------------------------------|

Otro

| | |
|-------------------------------|--|
| Actualización de firmware | a través de USB-C o Bluetooth |
| Fotocélula/esclavo IR | Sí |
| Adaptador de soporte | Sí (desmontable) |
| Soporte para paraguas | Sí (en adaptador de soporte) |
| Temperatura de operación | +10 C a +35 C (-10 C a +50 C con rendimiento reducido) |
| Temperatura de almacenamiento | Almacenar en condiciones interiores normales. |

Mediciones

| | |
|----------|---|
| Ancho | 11 cm/4,3 pulgadas |
| Longitud | 23,5 cm/9,3 pulgadas |
| Altura | 10 cm/3,9 pulgadas |
| Peso | 1,9 kg / 4,2 lbs (incluye batería y adaptador de soporte) |