

[→ Sitio web del producto](#)[→ Experiencia en RA](#)

Monitor LCD de 27 “(68,5 cm)

Con una diagonal de 27 pulgadas y 2560 x 1440 píxeles, el EV2760 ofrece mucho espacio para un uso eficiente en la oficina. Ya sean textos, gráficos, imágenes o vídeos: Los usuarios se benefician de la reproducción nítida y detallada en la gran pantalla. El revestimiento antirreflectante, el control de brillo sin parpadeos y el soporte flexible favorecen el trabajo ergonómico. Con su elegante diseño de tres lados, casi sin marco, dirige la atención del espectador a lo esencial y favorece la claridad. Gracias a las funciones EcoView, convence por su bajo consumo cuando, por ejemplo, se necesita menos brillo: Sin deslumbramiento incluido. Con entradas de señal DisplayPort, HDMI y DVI-D, así como cuatro puertos USB de bajada, el EV2760 ofrece numerosas opciones de conexión.

- ✓ Pantalla LCD de 27" con 2560 x 1440 píxeles y tecnología IPS para una calidad de imagen excepcional
- ✓ Bisel trilateral de 1 mm para un diseño compacto y elegante
- ✓ Control de brillo híbrido para reproducir la imagen sin parpadeos
- ✓ Auto-EcoView y EcoView Optimizer para un ahorro máximo de energía y una ergonomía ideal
- ✓ Óptimo revestimiento antirreflectante y colocación flexible
- ✓ Concentrador USB versión 3.1 con un puerto de subida y cuatro de bajada
- ✓ 2 entradas de señal DisplayPort, HDMI y DVI-D
- ✓ Se ha demostrado que se produce de forma responsable con el medio ambiente y la sociedad

Datos técnicos

GENERAL		CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO	
Elemento No.	EV2760-BK EV2760-WT	Modos de color/escala de grises predefinidos	2 posiciones de memoria manual, sRGB, Paper, Movie, DICOM
Color de la carcasa	Negro Blanco	Características de audio DICOM	✓
Campo de aplicación	Oficina	Auto EcoView	✓
Línea de productos	FlexScan	Índice EcoView	✓
Campo de aplicación	Grandes y medianas empresas, Particulares y pequeñas empresas, CAD, Finanzas, Sala de control	EcoView-Optimizer	✓
EAN	4995047055396 4995047055402	Velocidad de respuesta	✓
PANTALLA		Protección Antiparpadeo	✓
Diagonal [en pulgadas]	27	Extensión del alcance de la señal (HDMI)	✓
Diagonal [en cm]	68,5	Decodificador HDCP	✓
Formato	16:9	Detección automática de entrada de señal	✓
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	597 x 336	Imagen por imagen	✓
Resolución ideal y recomendada	2560 x 1440	Altavoces integrados	✓
Distancia entre puntos [en mm]	0,233 x 0,233	Idioma OSD	de, en, fr, es, it, se
Densidad de píxeles [en ppp]	109	Opciones de ajuste	Modo color, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Overdrive, Tono de color, Saturación de color, Resolución, Escala, Idioma OSD, Entrada de señal, Todas las funciones de EcoView, Volumen
Resoluciones compatibles	2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480	Guía de botones	✓
Tecnología del panel	IPS	Fuente de alimentación integrada	✓
Máx. Ángulo de visión horizontal	178	CONEXIONES	
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical	178	Entradas de señal	2x DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4)
Colores o escalas de grises visualizables	16,7 millones de colores (DVI, 8 bits), 16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits)	Especificaciones USB	USB 5Gbps (USB 3)
Paleta de colores/tabla de consulta	Más de 1.060 millones de tonos de color /14 bits	Puertos USB de entrada	1 x tipo B
Máx. Espacio de color (típico)	sRGB (100%)	Puertos USB de bajada	4x tipo A
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m ²]	350	Señal gráfica	DisplayPort, HDMI (RGB, YUV), DVI Dual Link (TMDS)
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1000:1	Modo de sincronización	Independiente
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms]	5	Entrada de audio	Conector jack estéreo de 3,5 mm, DisplayPort, HDMI
Máx. Frecuencia de imagen [en Hz]	60	Salida de audio/auriculares	Conector jack estéreo de 3,5 mm
Luz de fondo	LED		

DATOS ELÉCTRICOS

Frecuencias horizontales/verticales	DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61Hz (69-71Hz); HDMI:31-89 kHz / 59-61Hz (29-31Hz, 49-51Hz, 69-71Hz); DVI-D: 31-89 kHz / 59-61Hz (29-31Hz, 69-71Hz)
Consumo de energía (típico) [en vatios]	16
Consumo de energía (máximo) [en vatios]	67 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB)
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]	0.5
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]	0
Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía/1000h [en kWh]	18
Fuente de alimentación	AC 100-240V, 50/60Hz
Gestión energética	✓

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	611,7 x 376,3-545,3 x 230
Peso (con soporte) [en kg]	8.5
Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	611,7 x 364,4 x 53,7
Peso (sin soporte) [en kg]	5.7
Detalles de las dimensiones de la carcasa	Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF)
Rotabilidad del soporte	344
Inclinabilidad	5 / 35
Rotación retrato/paisaje (pivote)	90° (sentido horario y antihorario)
Máx. Ajuste de altura [en mm]	169
Distancia entre orificios VESA	100 x 100

CERTIFICACIÓN Y NORMAS

Marca de prueba	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV /Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, BSMI
-----------------	--

SOFTWARE Y ACCESORIOS

Software y accesorios relacionados mediante descarga	Screen InStyle
Volumen de suministro adicional	Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Manual descargable, Cable de red, Guía rápida
Accesorios opcionales	PM200-K, CP200, HH200PR-K, PCSK-03

GARANTÍA

Periodo de garantía	5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Garantía incluida	Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra.



¡Experimenta los EV2760 en RA ahora!

Encuentre su contacto EIZO:
 Arjan Communications
 Avda.de la Industria, Nº 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,
 28108 Alcobendas (Madrid)
 Teléfono +34 916 574 848
www.eizo.es