

Profoto Connect Pro (Sin TTL)

Descripción general

Número de producto	901320
Modelo regulatorio	PCA5537

Compatibilidad de la cámara

Modelos de cámara compatibles	Todas las cámaras con montura de zapata ISO
-------------------------------	---

Conectividad inalámbrica

Conectividad incorporada	Profoto AirX
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Funciones aéreas admitidas	Sincronización, control remoto (Air 1 y Air 2)
Número de canales de aire	100 (1-100)
Número de grupos por Canal de Aire	6 (AF)
Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth	Aplicaciones de control de Profoto
Rango de operación	Con luces Profoto: 0,5 - 100 m (1,5 - 330 pies) Con dispositivos Bluetooth: 0,1 - 30 m (0,3 - 90 pies)

Conectores

Sincronizar	Zapata
-------------	--------

Alimentación

Fuente de alimentación	3xAAA (Alcalino, Litio o NiMH)
Capacidad de la batería	Hasta 50 horas

Otro

Actualizaciones de firmware	A través de Bluetooth
Temperatura de operación	0 °C a +35 °C / +32 °F a +95 °F
Temperatura de almacenamiento	Almacenar en condiciones interiores normales.

Mediciones

Ancho	51 mm / 2,01 pulgadas
Longitud	90 mm / 3,54 pulgadas
Altura	40 mm/1,58 pulgadas
Peso	90 g / 3,18 oz sin pilas 125 g / 4,41 oz con pilas

Profoto Connect Pro Canon

Descripción general

Número de producto	901321
Modelo regulatorio	PCA5537

Compatibilidad de la cámara

Modelos de cámara compatibles	R3	5D Mark III	77D
	R5	5D Mark II	80D
	R6	5DS	1300D
	R6 Mark II	5DS R	1200D
	R	6D	1100D
	1DS Mark III	6D Mark II	800D
	1D X Mark III	7D	700D
	1D X Mark II	7D Mark II	200D
	1D X	60D	PS G3
	5D Mark IV	70D	PS G1X Mark III

Conectividad inalámbrica

Conectividad incorporada	Profoto AirX
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Funciones aéreas admitidas	Sincronización, control remoto (Air 1 y Air 2)
Número de canales de aire	100 (1-100)
Número de grupos por Canal de Aire	6 (AF)
Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth	Aplicaciones de control de Profoto
Rango de operación	Con luces Profoto: 0,5 - 100 m (1,5 - 330 pies) Con dispositivos Bluetooth: 0,1 - 30 m (0,3 - 90 pies)

Conectores

Sincronizar	Zapata
-------------	--------

Alimentación

Fuente de alimentación	3xAAA (Alcalino, Litio o NiMH)
Capacidad de la batería	Hasta 50 horas

Otro

Actualizaciones de firmware	A través de Bluetooth
Temperatura de operacion	0 °C a +35 °C / +32 °F a +95 °F
Temperatura de almacenamiento	Almacenar en condiciones interiores normales.

Mediciones

Ancho	51 mm / 2,01 pulgadas
Longitud	90 mm / 3,54 pulgadas
Altura	40 mm/1,58 pulgadas
Peso	90 g / 3,18 oz sin pilas 125 g / 4,41 oz con pilas

Profoto Connect Pro Nikon

Descripción general

Número de producto	901321
Modelo regulatorio	PCA5537

Compatibilidad de la cámara

Modelos de cámara compatibles	Z9	D850	D7100
	Z7	D810	D7000 D5600 D5300
	Z7 II	D800	D5200 D3500 D3300
	Z6 Z6 II	Df	D3200
	D6	D780**	
	D5	D750	
	D4	D700	
	D4S	D500	
	D3X	D610	
	D3S	D600	
		D300 D7500	

Conectividad inalámbrica

Conectividad incorporada	Profoto AirX
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Funciones aéreas admitidas	Sincronización, control remoto (Air 1 y Air 2)
Número de canales de aire	100 (1-100)
Número de grupos por Canal de Aire	6 (AF)
Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth	Aplicaciones de control de Profoto
Rango de operación	Con luces Profoto: 0,5 - 100 m (1,5 - 330 pies) Con dispositivos Bluetooth: 0,1 - 30 m (0,3 - 90 pies)

Conectores

Sincronizar	Zapata
-------------	--------

Alimentación

Fuente de alimentación	3xAAA (Alcalino, Litio o NiMH)
Capacidad de la batería	Hasta 50 horas

Otro

Actualizaciones de firmware	A través de Bluetooth
Temperatura de operación	0 °C a +35 °C / +32 °F a +95 °F
Temperatura de almacenamiento	Almacenar en condiciones interiores normales.

Mediciones

Ancho	51 mm / 2,01 pulgadas
Longitud	90 mm / 3,54 pulgadas
Altura	40 mm/1,58 pulgadas
Peso	90 g / 3,18 oz sin pilas 125 g / 4,41 oz con pilas

Profoto Connect Pro Sony

Descripción general

Número de producto	901323
Modelo regulatorio	PCA5537

Compatibilidad de la cámara

Modelos de cámara compatibles	A1	A7C	A7S II A7S III
	A6500	A7R II	A9
	A6600	A7R III	A9 II
	A7 II	A7R	A99 II
	A7 III	IV	
	A7 IV	A7R V	

Conectividad inalámbrica

Conectividad incorporada	Profoto AirX
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Funciones aéreas admitidas	Sincronización, control remoto (Air 1 y Air 2)
Número de canales de aire	100 (1-100)
Número de grupos por Canal de Aire	6 (AF)
Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth	Aplicaciones de control de Profoto
Rango de operación	Con luces Profoto: 0,5 - 100 m (1,5 - 330 pies) Con dispositivos Bluetooth: 0,1 - 30 m (0,3 - 90 pies)

Conectores

Sincronizar	Zapata
-------------	--------

Alimentación

Fuente de alimentación	3xAAA (Alcalino, Litio o NiMH)
Capacidad de la batería	Hasta 50 horas

Otro

Actualizaciones de firmware	A través de Bluetooth
-----------------------------	-----------------------

Temperatura de operacion	0 °C a +35 °C / +32 °F a +95 °F
Temperatura de almacenamiento	Almacenar en condiciones interiores normales.

Mediciones

Ancho	51 mm / 2,01 pulgadas
Longitud	90 mm / 3,54 pulgadas
Altura	40 mm/1,58 pulgadas
Peso	90 g / 3,18 oz sin pilas 125 g / 4,41 oz con pilas

Profoto Connect Pro Fujifilm

Descripción general

Número de producto	901325
Modelo regulatorio	PCA5537

Compatibilidad de la cámara

Modelos de cámara compatibles	GFX 100s	X-Pro3	T3 X
	GFX100	X-Pro2 X	-T2 X
	GFX 50s II	-100V	-T30
	GFX 50s	X-100F	X-T20
	GFX 50r	X-E3 X	X -T10
	X-H1	-T5 X-T4	
	X-H2	X-	

Conectividad inalámbrica

Conectividad incorporada	Profoto AirX
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Funciones aéreas admitidas	Sincronización, control remoto (Air 1 y Air 2)
Número de canales de aire	100 (1-100)
Número de grupos por Canal de Aire	6 (AF)
Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth	Aplicaciones de control de Profoto
Rango de operación	Con luces Profoto: 0,5 - 100 m (1,5 - 330 pies) Con dispositivos Bluetooth: 0,1 - 30 m (0,3 - 90 pies)

Conectores

Sincronizar	Zapata
-------------	--------

Alimentación

Fuente de alimentación	3xAAA (Alcalino, Litio o NiMH)
Capacidad de la batería	Hasta 50 horas

Otro

Actualizaciones de firmware	A través de Bluetooth
Temperatura de operación	0 °C a +35 °C / +32 °F a +95 °F
Temperatura de almacenamiento	Almacenar en condiciones interiores normales.

Mediciones

Ancho	51 mm / 2,01 pulgadas
Longitud	90 mm / 3,54 pulgadas
Altura	40 mm/1,58 pulgadas
Peso	90 g / 3,18 oz sin pilas 125 g / 4,41 oz con pilas

Profoto Connect Pro Leica

Descripción general

Número de producto	901325
Modelo regulatorio	PCA5537

Compatibilidad de la cámara

Nota adicional	*HSS no es compatible con el modo manual debido a limitaciones de la cámara. Utilice el modo AUTO y configure los flashes en grupos DF que no sean TTL. **Sincronización hasta 1/1000 s
Cámaras compatibles	M11 (firmware de la cámara 1.6 o posterior), SL2 (firmware de la cámara 5.0 o posterior), SL2-S (firmware de la cámara 4.0 o posterior), Q2 (firmware de la cámara 5.0 o posterior) y Q3.

Conectividad inalámbrica

Conectividad incorporada	Profoto AirX
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Funciones aéreas admitidas	Sincronización, control remoto (Air 1 y Air 2)
Número de canales de aire	100 (1-100)
Número de grupos por Canal de Aire	6 (AF)
Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth	Aplicaciones de control de Profoto
Rango de operación	Con luces Profoto: 0,5 - 100 m (1,5 - 330 pies) Con dispositivos Bluetooth: 0,1 - 30 m (0,3 - 90 pies)

Conectores

Sincronizar	Zapata
-------------	--------

Alimentación

Fuente de alimentación	3xAAA (Alcalino, Litio o NiMH)
Capacidad de la batería	Hasta 50 horas

Otro

Actualizaciones de firmware	A través de Bluetooth
Temperatura de operación	0 °C a +35 °C / +32 °F a +95 °F

Temperatura de
almacenamiento

Almacenar en condiciones interiores normales.

Mediciones

Ancho	51 mm / 2,01 pulgadas
Longitud	90 mm / 3,54 pulgadas
Altura	40 mm/1,58 pulgadas
Peso	90 g / 3,18 oz sin pilas 125 g / 4,41 oz con pilas