

# Profoto Connect Canon

## Descripción general

Número de producto 901310

## Compatibilidad de la cámara

Modelos de cámara compatibles	R3	5D Mark III	77D
	R5	5D Mark II	80D
	R6	5DS	1300D
	R6 Mark II	5DS R	1200D
	R	6D	1100D
	1DS Mark III	6D Mark II	800D
	1D X Mark III	7D	700D
	1D X Mark II	7D Mark II	200D
	1D X	60D	PS G3
	5D Mark IV	70D	PS G1X Mark III

## Conectividad inalámbrica

Banda de frecuencia	2,4 GHz
Funciones aéreas admitidas	Sincronización de flash, Control remoto, Automático (TTL), Sincronización de alta velocidad (HSS)
Número de canales de aire	20
Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth	Aplicación Profoto
Rango de operación	Sincronización normal del flash y control remoto hasta 300 m (1000 pies). Automático (TTL) y HSS hasta 100 m (330 pies).
Bluetooth	Si

## Conectores

Actualización de firmware	A través de Bluetooth desde la aplicación Profoto
Sincronizar	Zapata de la cámara

## Alimentación

Capacidad de la batería	>30 horas
Fuente de alimentación de entrada	Batería recargable de polímero de litio incorporada

## Mediciones

Altura	29 mm (1,14 pulgadas)
Peso	43 g (0,09 libras)

Diámetro

45 mm (1,77 pulgadas)

# Profoto Connect Sony

## Descripción general

Número de producto 901312

---

## Compatibilidad de la cámara

Modelos de cámara compatibles	A1	A7C	A7S II A7S III
	A6500	A7R II	A9
	A6600	A7R III	A9 II
	A7 II	A7R	A99 II
	A7 III	IV	
	A7 IV	A7R V	

---

## Conectividad inalámbrica

Banda de frecuencia	2,4 GHz
Funciones aéreas admitidas	Sincronización de flash, Control remoto, Automático (TTL), Sincronización de alta velocidad (HSS)
Número de canales de aire	20
Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth	Aplicación Profoto
Rango de operación	Sincronización normal del flash y control remoto hasta 300 m (1000 pies). Automático (TTL) y HSS hasta 100 m (330 pies).
Bluetooth	Sí

---

## Conectores

Actualización de firmware	A través de Bluetooth desde la aplicación Profoto
Sincronizar	Zapata de la cámara

---

## Alimentación

Capacidad de la batería	>30 horas
Fuente de alimentación de entrada	Batería recargable de polímero de litio incorporada

---

## Mediciones

Altura	29 mm (1,14 pulgadas)
Peso	43 g (0,09 libras)
Diámetro	45 mm (1,77 pulgadas)

# Profoto Connect Nikon

## Descripción general

Número de producto 901314

## Compatibilidad de la cámara

Modelos de cámara compatibles	Z9**	D850	D600
	Z7*	D810	D300
	Z7 II*	D800	D7500
	Z6*	Df	D7100
	Z6 II* D6	D780	D7000
	D5	**	D5600
	D4	D750	D5300 D5200
	D4S	D700	D3500
	D3X	D500	D3300
	D3S	D610	D3200

## Conectividad inalámbrica

Banda de frecuencia	2,4 GHz
Funciones aéreas admitidas	Sincronización de flash, Control remoto, Automático (TTL), Sincronización de alta velocidad (HSS)
Número de canales de aire	20
Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth	Aplicación Profoto
Rango de operación	Sincronización normal del flash y control remoto hasta 300 m (1000 pies). Automático (TTL) y HSS hasta 100 m (330 pies).
Bluetooth	Sí

## Conectores

Actualización de firmware	A través de Bluetooth desde la aplicación Profoto
Sincronizar	Zapata de la cámara

## Alimentación

Capacidad de la batería	>30 horas
Fuente de alimentación de entrada	Batería recargable de polímero de litio incorporada

## Mediciones

Altura	29 mm (1,14 pulgadas)
--------	-----------------------

Peso	43 g (0,09 libras)
Diámetro	45 mm (1,77 pulgadas)

# Profoto Connect Fujifilm

## Descripción general

Número de producto 901316

## Cámaras compatibles

Modelos de cámara compatibles	GFX 100s	X-Pro3	X-T3
	GFX100	X-Pro2 X	X-T2
	GFX 50s II	-100V	X
	GFX 50s	X-100F	-T30
	GFX 50r	X-E3	X-T20
	X-H1	X-T5 X-T4	X-S10

## Conectividad inalámbrica

Banda de frecuencia	2,4 GHz
Funciones aéreas admitidas	Sincronización de flash, Control remoto, Automático (TTL), Sincronización de alta velocidad (HSS)
Número de canales de aire	20
Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth	Aplicación Profoto
Rango de operación	Sincronización normal del flash y control remoto hasta 300 m (1000 pies). Automático (TTL) y HSS hasta 100 m (330 pies).
Bluetooth	Sí

## Conectores

Actualización de firmware	A través de Bluetooth desde la aplicación Profoto
Sincronizar	Zapata de la cámara

## Alimentación

Capacidad de la batería	>30 horas
Fuente de alimentación de entrada	Batería recargable de polímero de litio incorporada

## Mediciones

Altura	29 mm (1,14 pulgadas)
Peso	43 g (0,09 libras)
Diámetro	45 mm (1,77 pulgadas)

# Profoto Connect -O/P para Olympus/Panasonic

## Descripción general

Número de producto 901318

## Cámaras compatibles

Modelos de cámara compatibles	Panasonic LumiX S1	Panasonic LumiX GH5s	Olympus OM- D E-M1 II
	Panasonic LumiX S1H	Panasonic LumiX GH5	Olympus OM-D E-M1
	Panasonic LumiX S1R	Panasonic LumiX G9	Olympus OM-D E-M5 III
	Panasonic Lumix S5	OM System OM-1	Olympus OM-D E-M5 II
	Panasonic Lumix GH5 mk.II	Olympus OM-D E-M1 III	Olympus Pen-F
		Olympus OM-D E-M1X	

## Conectividad inalámbrica

Banda de frecuencia	2,4 GHz
Funciones aéreas admitidas	Sincronización de flash, Control remoto, Automático (TTL), Sincronización de alta velocidad (HSS)
Número de canales de aire	20
Aplicaciones compatibles para dispositivos Bluetooth	Aplicación Profoto
Rango de operación	Sincronización normal del flash y control remoto hasta 300 m (1000 pies). Automático (TTL) y HSS hasta 100 m (330 pies).
Bluetooth	Sí

## Conectores

Actualización de firmware	A través de Bluetooth desde la aplicación Profoto
Sincronizar	Zapata de la cámara

## Alimentación

Capacidad de la batería	>30 horas
Fuente de alimentación de entrada	Batería recargable de polímero de litio incorporada

## Mediciones

Altura	29 mm (1,14 pulgadas)
Peso	43 g (0,09 libras)
Diámetro	45 mm (1,77 pulgadas)